



# MASZYNA PIORAÇA.

## SX 44



Janser Polska Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 5  
64-111 Lipno k/Leszna  
Telefon +48 600 033 044  
Telefon +48 65 534 06 80  
info@janser.pl  
www.columbus-clean.com.pl

**columbus**

# USUWANIE PLAM, GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZONA Z WYDAJNOŚCIĄ.

## SX 44

- ❶ Columbus SX 44 to maszyna do skutecznej ekstrakcji natryskowej: usuwania plam i głębokiego czyszczenia tekstylnych wykładzin podłogowych, tapicerki i podłóg twardych.
- ❷ Solidny silnik ssący generuje podciśnienie o wysokości 295 mbar dzięki czemu woda jest skutecznie zbierana z głębi włókien. Umożliwia to chodzenie po pranej powierzchni bezpośrednio po czyszczeniu.
- ❸ Modułowa budowa ułatwia opróżnianie zbiornika na brudną wodę, a także umożliwia dokładne czyszczenie i sprawne serwisowanie.
- ❹ Maszyna piorąca Columbus SX 44 została zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwość obsługi i utrzymania jej w doskonałej kondycji. Filtry i uszczelki można wyjąć bez użycia narzędzi.
- ❺ Przezroczysta pokrywa zbiornika brudnej wody umożliwia bieżącą kontrolę stopnia zanieczyszczenia wody podczas pracy.
- ❻ Lekka maszyna do skutecznej ekstrakcji natryskowej na małych i średnich powierzchniach.
- ❼ Ciśnienie spryskiwania 4 bary pozwala osiągnąć maksymalną skuteczność czyszczenia przy minimalnym zużyciu wody.
- ❽ Wyposażenie standardowe: dysza do podłóg syntetycznych o szerokości roboczej 270 mm, aluminiowa rura ssąca, dysza natryskowa i wytrzymały 2,5-metrowy wąż ssąco-spryskujący.
- ❾ Bogaty wybór osprzętu dodatkowego np.: dysza Turbo ze szczotką elektryczną, czy dysza Kombi - idealne narzędzie do czyszczenia podłóg twardych.

### SX 44

Wymiary	300 x 420 x 530 mm
Szerokość robocza	270 mm
Wydajność spryskiwania	1,5 l/min
Ciśnienie spryskiwania	4 bar
Waga	12 kg

### DANE ELEKTRYCZNE

Moc całkowita	1570 W
Kabel sieciowy	10 m

### ZBIORNIK


Woda czysta	14 l
Woda brudna	14 l

### SSANIE

Podciśnienie max.	295 mbar
Przepływ pow. max.	45 l/s

### AKCESORIA STANDARDOWE

Dysza podłogowa	Tworzywo sztuczne
Wąż ssący	2,5 m



Funkcja ekstrakcji natryskowej

# MASZYNA PIORAÇA.

## SX 344




Janser Polska Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 5  
64-111 Lipno k/Leszna  
Telefon +48 600 033 044  
Telefon +48 65 534 06 80  
info@janser.pl  
www.columbus-clean.com.pl

**columbus**

# USUWANIE PLAM, GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZONA Z WYDAJNOŚCIĄ.

## SX 344

- ❶ Niezwykle skuteczna metoda ekstrakcji natryskowej sprawia, że SX 344 doskonale sprawdza się podczas usuwania plam i głębokiego czyszczenia wykładzin tekstylnych, tapicerki i twardych podłóg.
- ❷ Solidny silnik ssący generuje podciśnienie o wysokości 295 mbar dzięki czemu woda jest skutecznie zbierana z głębi włókien. Umożliwia to chodzenie po pranej powierzchni bezpośrednio po czyszczeniu.
- ❸ Modułowa budowa ułatwia opróżnianie zbiornika na brudną wodę, a także umożliwia dokładne czyszczenie urządzenia i jego sprawne serwisowanie.
- ❹ Maszyna piorąca Columbus SX 344 została zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwość obsługi i utrzymania jej w doskonałej kondycji. Filtry i uszczelki można wyjąć bez użycia narzędzi.
- ❺ Przezroczysta pokrywa zbiornika brudnej wody umożliwia bieżącą kontrolę stopnia zanieczyszczenia wody podczas pracy.
- ❻ Wyposażenie standardowe: aluminiowa lanca spryskująca z ergonomicznym uchwytem o regulowanej wysokości i 5-metrowym wężyk ssąco - spryskującym.
- ❼ Bogaty wybór osprzętu dodatkowego np.: wałek ze szczotką obrotową, który zmienia odkurzacz w profesjonalny automat do czyszczenia dywanów.



Funkcja wałka obrotowego

### SX 344

Wymiary	380x500x780 mm
Szerokość robocza	300 mm
Wydajność spryskiwania	4,5 l/min
Ciśnienie spryskiwania	9 bar
Waga	24 kg

### DANE ELEKTRYCZNE

Moc całkowita	1580 W
Kabel sieciowy	10 m

### ZBIORNIK

Woda czysta	30 l
Woda brudna	30 l

### SSANIE

Podciśnienie max.	295 mbar
Przepływ pow. max.	45 l/s

### AKCESORIA STANDARDOWE

Dysza podłogowa	Aluminium
Wąż ssący	5 m



# MASZYNA PIORAÇA. TA 50IK50




Janser Polska Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 5  
64-111 Lipno k/Leszna  
Telefon +48 600 033 044  
Telefon +48 65 534 06 80  
info@janser.pl  
www.columbus-clean.com.pl

**columbus**


# SKUTECZNY AUTOMAT DO PRANIA DYWANÓW I URZĄDZENIE DO EKSTRAKЦИИ NATRYSKOWEJ.

## TA 50|K50

- ❶ Maszyna piorąca TA 50|K 50 to wytrzymały automat do prania dywanów, który zapewnia szybkie i skuteczne pranie zarówno zasadnicze, jak i zachowawcze na średniej wielkości powierzchniach tekstylnych.
- ❷ Regulowany strumień wody uderza w podłogę pod ciśnieniem 9 barów odrywając nawet najbardziej odporne warstwy brudu.
- ❸ Łatwość serwisowania: uszczelki i filtry można łatwo wymienić bez użycia narzędzi.
- ❹ Mocny silnik ssący z podciśnieniem o wartości 333 mbar pozwala doskonale wchłaniać brudną wodę z głębi włókien. Dzięki temu TA 50|K 50 pozostawia powierzchnię czystą i świeżą oraz gotową do użytku od razu po czyszczeniu.
- ❺ Dla łatwiejszego transportu wystarczy poluzować zatrzaski na zbiorniku brudnej wody i wyjąć dyszę ssącą.
- ❻ Opcjonalne akcesoria umożliwiają korzystanie z nowych funkcji. Aluminiowa lanca do ekstrakcji natryskowej jest idealna do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Opcjonalna szczotka elektryczna może być podłączona do zintegrowanego gniazda.



Funkcja ekstrakcji natryskowej



Funkcja wałka obrotowego

### TA 50|K 50

Wymiary	500 x 860 x 950 mm
Szerokość robocza	500 mm
Szerokość ssawki	720 mm
Wydajność spryskiwania	4,5 l/min
Ciśnienie spryskiwania	9 bar
Poziom hałasu	60 dB(A)
Waga	55 kg

### DANE ELEKTRYCZNE

Moc całkowita	1580 W
Kabel sieciowy	15 m

### ZBIORNIK

Woda czysta	50 l
Woda brudna	50 l

### SSANIE

Podciśnienie max.	333 mbar
Przepływ pow. max.	45 l/s